



REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	SGF

主要技术参数	1	操作行程	0.25±0.1mm
	2	额定电压、电流	DC12V/50mA
	3	接触电阻	30mΩ(max)
	4	绝缘电阻	100MΩ(min)
	5	耐 压	250V AC/1min
	6	动 作 力	160/260±30gf
	7	使用寿命	80000次
	8	尺 寸	未注公差均按 GB/T1804—2000


4	弹片	1	不锈钢 SUS304	镀银/白色
3	按子	1	PPA	黑色
2	盖板	1	铁 SPCC	镀银/白色
1	底座	1	黄铜与PPA (H65)	黑色与镀银
序号	名称	1	材料	镀涂/颜色



安装尺寸



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.				深圳市步步精科技有限公司			
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X*: ±3" .X*: ±2" .XX*: ±1"		NAME: 轻触开关 6x6x5.0 贴片 不锈钢弹片 带定位 260G 9.2脚 热封编带			
APPD.		JM_Zheng		PJ. NO.: TS.01.13-11-31-09			
CHKD.		LYX		SIZE: A4 DRW NO.:			
PDWG.NO: 0013-1		DR.		SGF		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
				SCALE: N/A		REV.: A0 UNIT: mm	
						PAGE: 1/2	



备注:

1. 包装数量: 1000 /PCS/卷, 10卷/箱或15卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
PDWG.NO: 0013-1		DR. SGF	NAME: 轻触开关 6x6x5.0 贴片 不锈钢弹片 带定位 260G 9.2脚 热封编带
APPD. JM_Zheng		CHKD. LYX	PJ. NO.: TS.01.13-11-31-09
SIZE: N/A		REV.: A0	UNIT: mm
SCALE: N/A		REV.: A0	PAGE: 2/2