






REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

项 目	规 格
额定电负荷:	DC12V 50mA
绝缘电阻:	$\geq 100M\Omega$
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min
电气寿命:	10000 cycles Min
环境温度:	$-25^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$
相对湿度:	$(40^{\circ}C) \leq 95\%$
接触电阻:	$\leq 100m\Omega$
动作力:	200gf $\pm$ 80gf







D	接 触 簧 片	1	复银磷青铜	银白色镀银
C	盖 子	1	黄 铜	银 白 色
B	底 座	1	进口 L C P	黑色与镀银
A	按 柄	1	进口PPA	黑色/白色
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG.NO: 0106-1

.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13		X*: $\pm 3^{\circ}$.X*: $\pm 2^{\circ}$.XX*: $\pm 1^{\circ}$		NAME: 拨动开关 SK-07-G1.5 立式 七脚贴片 带柱 SMT 黑柄
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: SS.01.03-01-4002		
CHKD.	LYX	SIZE: A4 DRW NO.:		
DR.	TSP	FINISH: SEE NOTES		MAT'L.: SEE NOTES
		SCALE: N/A	REV.: A3	UNIT: mm PAGE: 1/2

深圳市步步精科技有限公司



备注:

1. 包装数量: 2000/PCS/卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13	X': ±3" .X': ±2" .XX': ±1"	NAME: 拨动开关 SK-07-G1.5 立式 七脚贴片 带柱 SMT 黑柄	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: SS.01.03-01-4002	
CHKD.	LYX	SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO: 0106-1	DR. TSP	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
		SCALE: N/A	REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2