







技术要求

- 1、额定电流：DC 12V，50mA Max
- 2、动作力：260/160g±50g
- 3、行程：0.2±0.1mm
- 4、机械寿命：≥20,000次
- 5、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求



安装参考图

E	按钮	PPA白	1	
D	盖板	铁皮0.25	1	
C	簧片	进口不锈钢覆银	1	
B	基座	PPA白	1	
A	卡件	黄铜0.3	1	镀银
序号	名称	材料	数量	备注







THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG NO: 0278-1

深圳市步步精科技有限公司

NAME: 轻触开关 3x6x5 两脚贴片 脚距8.8 260GF 白色按钮 编带		PJ NO: 901-101-013002-Y5G	
APPD	JM_Zheng	SIZE:A4	DRW NO:
CHKD	LYX	FINISH:SEE NOTES	MAT'L:SEE NOTES
DR	SGF	SCALE:N/A	REV:A0
		UNIT:mm	PAGE:1/2



备注:

- 1、包装数量: 1500/PCS/卷, 10卷/箱。
- 2、包装袋长度: 每卷前后各空10~20个空格, 中间包装。
- 3、材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG NO: 0278-1		深圳市步步精科技有限公司			
		.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13	X': $\pm 3'$.X': $\pm 2'$.XX': $\pm 1'$	NAME: 轻触开关 3x6x5 两脚贴片 脚距8.8 260GF 白色按钮 编带	
		APPD	JM_Zheng		PJ NO: 901-101-013002-Y5G
		CHKD	LYX	SIZE:A4	DRW NO:
		DR	SGF	FINISH:SEE NOTES	MAT'L:SEE NOTES
				SCALE:N/A	REV:A0 UNIT:mm PAGE:2/2