



REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		INITIAL RELEASE	/	LYX

技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100M Ω min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻200m Ω max。260° 高温后衰变值在初始值的20%内;
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。






原理图



D	防水胶	聚酰亚胺		
C	簧片	进口不锈钢覆银	1	
B	底座	LCP黑	1	
A	卡件	磷铜	1	镀银
序号	名称	0.15 材料	数量	备注

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X*: ±3° .X*: ±2° .XX*: ±1°	
NAME: 轻触开关 4x4x0.8 无头 贴片 不锈钢弹片 160gf 编带		PJ NO: 901-292-013001-Y5G	
APPD JM_Zheng		SIZE:A4 DRW NO:	
CHKD Tang		FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES	
PDWG NO: 0278-1		SCALE:N/A REV:A0 UNIT:mm PAGE:1/2	
DR LYX			





纸箱规格: W345*L345*H350MM



备注:

- 1、包装数量: 5000/PCS/卷, 10卷/箱。
- 2、包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
- 3、材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13		NAME: 轻触开关 4x4x0.8 无头 贴片 不锈钢弹片 160gf 编带	
APPD. JM_Zheng		PJ. NO.: 901-292-013001-Y5G	
CHKD. Tang		SIZE: A4 DRW NO.:	
DR. LYX		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
PDWG.NO: 0278-1		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	