






电路图：常开式(N.O)
1个电路1个触点
端子排列（自A方向看）



印制电路板及焊接安装孔参考图
（自A方向看）



REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	TSP

技术要求

- 1、额定值:50 μ A 3V DC~10mA 5V DC(电阻负荷)
- 2、开关耐压: AC100V 1分钟, 不发生击穿和闪络现象。
- 3、开关绝缘电阻: $\geq 100 M\Omega$.
- 4、开关接触电阻: $\leq 500 m\Omega$.
- 5、开关动作力 :0.25 $\pm$ 0.1N
- 6、开关的电气寿命要求 ≥ 50000 次循环。



5	焊脚	WT-01-HJ	1	黄铜	CU/EP • Ni Ag
4	基座	WT-01-JZ	1	PPA	黑色
3	扭簧	WT-01-NH	1	磷铜	CU/EP • Ni Ag
2	按钮	WT-01-AN	1	PPA	黑色
1	盖子	WT-01-GZ	1	不锈钢	
序号	名称	型号	数量	材料	备注

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG,NO: 0369-1







深圳市步步精科技有限公司

.X: ± 0.38 X*: $\pm 3'$
.XX: ± 0.25 .X*: $\pm 2'$
.XXX: ± 0.13 .XX*: $\pm 1'$

NAME:
检测开关 WT-01 四脚贴片 带定位柱 编带

APPD. JM_Zheng
CHKD. LYX
DR. TSP

PJ. NO.: 103-021-000010-U6G
SIZE: A4 DRW NO.:
FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES
SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2



备注:

1. 包装数量: 2000/PCS/卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS) ,
上带: 聚乙烯 (PET) ,
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X": ±3" X": ±2" XX": ±1"	
APPD.	JM_Zheng	NAME: 检测开关 WT-01 四脚贴片 带定位柱 编带	
CHKD.	LYX	PJ. NO.: 103-021-000010-U6G	
DR.	TSP	SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO: 0369-1		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	